Heizbänder
Band Heaters

	ZAK	M	MC	KHK	Z	ZAW	ZWM
Material	**Heizung: Aluminium Spannband: Edelstahl oder FAL** heater: aluminium clamp band: stainless steel or FAL	**Edelstahl** stainless steel		**feueraluminiertes Feinblech FAL** FAL hot-dip aluminium coated steel sheet			
Wandstärke wall thickness	**~ 11 mm**	**~ 5 mm**	**~ 7 mm**	**~ 11 mm**	**~ 3.5 mm**	**~ 8 mm**	**~ 20 mm**
max. Einsatztemperatur[1] max. operating temperature[1]	**450 °C**	**450 °C**	**550 °C**	**400 °C**	**280 °C**		
max. Leistungsdichte max. load	**4,5 W/cm²**	**5 W/cm²**	**6 W/cm²**	**6,5 W/cm²**	**3,5 W/cm²**		

[1] **gemessen an der Oberfläche der Heizseite /** measured at the heated surface
weitere Informationen entnehmen Sie bitte den Technischen Daten bzw. der Entscheidungsmatrix
for further informations please see as well technical data or decision matrix

Lagerprogramm Heizbänder / stock program Band Heaters

Type	∅	Länge length	V	W	Anschluss leads	Extras	Artikel Nr. part number
ZWM	60 mm	120 mm	240 V	800 W	KA		1122718
ZWM	60 mm	160 mm	240 V	1120 W	KA	**Wärmefühlerhalterung** thermocouple connector	1100377
ZWM	60 mm	190 mm	240 V	1330 W	KA	**Wärmefühlerhalterung** thermocouple connector	1103259
ZWM	65 mm	130 mm	230-250 V	1050 W	650 mm DR	**+ Schukostecker, 1 Bo. 15D** + 2pin earthed plug, 1 hole D15 mm	1100379
ZWM	75 mm	172 mm	240 V	1420 W	KA	**Wärmefühlerhalterung** thermocouple connector	1100401
ZWM	80 mm	150 mm	230-250 V	1300 W	730 mm DR		1128487
KHK	105 mm	66 mm	230 V	1100 W	2000 mm DR A		1106561
Z	120 mm	45 mm	230 V	350 W	2000 mm DR A		1127895
KHK	167 mm	103 mm	230 V	2800 W	2000 mm GLA		1105399

Änderungen + Zwischenverkauf vorbehalten / Subject to change and prior sale

HB Lager 01/2026